

**Scheda di dati di sicurezza**  
**ai sensi del regolamento 1907/2006/CE, Articolo 31**

Stampato il: 05.04.2024

Numero versione 9 (sostituisce la versione 8)

Revisione: 05.04.2024

**SEZIONE 1: Identificazione della sostanza/miscela e della società/impresa**

· **1.1 Identificatore del prodotto**

· **Denominazione commerciale:** presto stop Rostumwandlerspray

· **Articolo numero:** 232992, 289989

· **1.2 Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati**

Non sono disponibili altre informazioni.

· **Settore d'uso**

SU21 Usi di consumo: nuclei familiari / popolazione in generale / consumatori

SU22 Usi professionali: settore pubblico (amministrazione, istruzione, intrattenimento, servizi, artigianato)

· **Categoria dei prodotti** PC9a Rivestimenti e vernici, diluenti, sverniciatori

· **Categoria dei processi**

PROC7 Applicazioni a spruzzo industriali

PROC11 Applicazioni a spruzzo non industriali

· **Utilizzazione della Sostanza / del Preparato** Agente anticorrosione

· **1.3 Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza**

· **Produttore/fornitore:**

European Aerosols GmbH\*

Kurt Vogelsang Strasse 6

D-74855 Haßmersheim

Tel.: +49 (0) 6266 750

e-mail: sds-de@european-aerosols.com

\*Precedentemente noto come Motip Dupli GmbH

· **Informazioni fornite da:** QHSE Department

· **1.4 Numero telefonico di emergenza:**

Centri antiveleni su territorio nazionale attivi 24 ore su 24

Milano Osp. Niguarda Ca' Granda – 02 66101029

Pavia Centro Nazionale di Informazione Tossicologica - 0382 24444

Bergamo Azienda Ospedaliera Papa Giovanni XXII – nr verde 800883300

Roma Osp. Pediatrico Bambino Gesù - 06 68593726 - Policlinico "Umberto I" - 06 49978000 - Policlinico

"A. Gemelli" – 06 3054343

Firenze Az. Osp. "Careggi" U.O. Tossicologia Medica - 055 7947819

Napoli Az. Osp. "A. Cardarelli" – 081 7472870

Foggia Az. Osp. Univ. Foggia - 0881-732326

-----  
Uffici European Aerosols Italia:

Tel.: +39 02 233398.1 - Fax +30 02 23339611

Lun-Giov 08.00 - 17.00, Ven 09.00 - 16.00

Uffici Germania European Aerosols (D):

Tel.: +49 6266-75-310 - Fax +49 6266-75-362

Lun- Giov 08:00 - 16:00 Uhr, Ven 08:00 - 12:30 Uhr

e-mail sds-de@european-aerosols.com

# Scheda di dati di sicurezza ai sensi del regolamento 1907/2006/CE, Articolo 31

Stampato il: 05.04.2024

Numero versione 9 (sostituisce la versione 8)

Revisione: 05.04.2024

**Denominazione commerciale: presto stop Rostumwandlerspray**

(Segue da pagina 1)

## SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli

- 2.1 Classificazione della sostanza o della miscela
- Classificazione secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008



GHS02 fiamma

Aerosol 1 H222-H229 Aerosol altamente infiammabile. Contenitore pressurizzato: può esplodere se riscaldato.



GHS07

Skin Irrit. 2 H315 Provoca irritazione cutanea.  
 Eye Irrit. 2 H319 Provoca grave irritazione oculare.  
 Skin Sens. 1 H317 Può provocare una reazione allergica cutanea.  
 Aquatic Chronic 3 H412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

- 2.2 Elementi dell'etichetta
- Etichettatura secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008  
Il prodotto è classificato ed etichettato conformemente al regolamento CLP.
- Pittogrammi di pericolo



GHS02 GHS07

- Avvertenza Pericolo
- Componenti pericolosi che ne determinano l'etichettatura:  
prodotto di reazione: bisfenolo-A-epicloridrina; resine epossidiche (peso molecolare medio  $\leq 700$ )
- Indicazioni di pericolo  
H222-H229 Aerosol altamente infiammabile. Contenitore pressurizzato: può esplodere se riscaldato.  
H315 Provoca irritazione cutanea.  
H319 Provoca grave irritazione oculare.  
H317 Può provocare una reazione allergica cutanea.  
H412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- Consigli di prudenza  
P101 In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.  
P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.  
P210 Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.  
P211 Non vaporizzare su una fiamma libera o altra fonte di accensione.  
P251 Non perforare né bruciare, neppure dopo l'uso.  
P260 Non respirare gli aerosol.  
P280 Indossare guanti di protezione / occhiali di protezione.  
P302+P352 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: Lavare abbondantemente con acqua e sapone.  
P410+P412 Proteggere dai raggi solari. Non esporre a temperature superiori a 50 °C.  
P501 Smaltire il prodotto / recipiente in conformità con le disposizioni regionali.
- Ulteriori dati:  
Una insufficiente areazione del locale potrebbe dar luogo alla formazione di miscele esplosive.  
EUH205 Contiene componenti epossidici. Può provocare una reazione allergica.
- 2.3 Altri pericoli
- Risultati della valutazione PBT e vPvB
- PBT: Non applicabile.

(continua a pagina 3)

**Scheda di dati di sicurezza**  
ai sensi del regolamento 1907/2006/CE, Articolo 31

Stampato il: 05.04.2024

Numero versione 9 (sostituisce la versione 8)

Revisione: 05.04.2024

**Denominazione commerciale: presto stop Rostumwandlerspray**

(Segue da pagina 2)

- **vPvB:** Non applicabile.
- **Determinazione delle proprietà di interferenza con il sistema endocrino** Non applicabile.

### SEZIONE 3: Composizione/informazioni sugli ingredienti

- **3.2 Miscele**
- **Descrizione:** Miscela delle seguenti sostanze con additivi non pericolosi.

- **Sostanze pericolose:**

|  |   |                 |
|--|---|-----------------|
| CAS: 115-10-6<br>EINECS: 204-065-8<br>Numero indice: 603-019-00-8<br>Reg.nr.: 01-2119472128-37 | dimetiletere<br>⚠ Flam. Gas 1A, H220<br>Press. Gas (Comp.), H280  | 50-<75%         |
| CAS: 111-76-2<br>EINECS: 203-905-0<br>Numero indice: 603-014-00-0<br>Reg.nr.: 01-2119475108-36 | 2-butossietanolo<br>⚠ Acute Tox. 3, H331<br>⚠ Acute Tox. 4, H302; Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319   | 10-<12,5%       |
| CAS: 123-86-4<br>EINECS: 204-658-1<br>Numero indice: 607-025-00-1<br>Reg.nr.: 01-2119485493-29 | acetato di n-butile<br>⚠ Flam. Liq. 3, H226<br>⚠ STOT SE 3, H336<br>EUH066  | 2,5-<5%         |
| CAS: 25068-38-6<br>NLP: 500-033-5<br>Numero indice: 603-074-00-8<br>Reg.nr.: 01-2119456619-26  | prodotto di reazione: bisfenolo-A-epicloridrina; resine epossidiche (peso molecolare medio $\leq 700$ )<br>⚠ Aquatic Chronic 2, H411<br>⚠ Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; Skin Sens. 1, H317<br>EUH205<br>Limiti di concentrazione specifici:<br>Skin Irrit. 2; H315: C $\geq 5$ %<br>Eye Irrit. 2; H319: C $\geq 5$ % | 2,5-<5%         |
| CAS: 67-63-0<br>EINECS: 200-661-7<br>Numero indice: 603-117-00-0<br>Reg.nr.: 01-2119457558-25  | 2-propanolo<br>⚠ Flam. Liq. 2, H225<br>⚠ Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H336  | <2,5%           |
| CAS: 71-36-3<br>EINECS: 200-751-6<br>Numero indice: 603-004-00-6<br>Reg.nr.: 01-2119484630-38  | butan-1-olo<br>⚠ Flam. Liq. 3, H226<br>⚠ Eye Dam. 1, H318<br>⚠ Acute Tox. 4, H302; Skin Irrit. 2, H315; STOT SE 3, H335-H336  | $\geq 1$ -<2,5% |

- **Ulteriori indicazioni:** Il testo dell'avvertenza dei pericoli citati può essere appreso dal capitolo 16

### SEZIONE 4: Misure di primo soccorso

- **4.1 Descrizione delle misure di primo soccorso**

- **Inalazione:**

Portare il soggetto in zona molto ben areata e per sicurezza consultare un medico.

Se il soggetto è svenuto provvedere a tenerlo durante il trasporto in posizione stabile su un fianco.

- **Contatto con la pelle:** Lavare immediatamente con acqua e sapone sciacquando accuratamente.

- **Contatto con gli occhi:**

Lavare con acqua corrente per diversi minuti tenendo le palpebre ben aperte. Se persiste il dolore consultare il medico.

- **Ingestione:**

Bere abbondante acqua e sostare in zona ben areata. Richiedere immediatamente l'intervento del medico.

- **4.2 Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati** Non sono disponibili altre informazioni.

(continua a pagina 4)

**Scheda di dati di sicurezza**  
**ai sensi del regolamento 1907/2006/CE, Articolo 31**

Stampato il: 05.04.2024

Numero versione 9 (sostituisce la versione 8)

Revisione: 05.04.2024

**Denominazione commerciale: presto stop Rostumwandlerspray**

(Segue da pagina 3)

- **4.3 Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali**  
Non sono disponibili altre informazioni.

**SEZIONE 5: Misure di lotta antincendio**

- **5.1 Mezzi di estinzione**
- **Mezzi di estinzione idonei:**  
CO<sub>2</sub>, polvere o acqua nebulizzata. Estinguere gli incendi di grosse dimensioni con acqua nebulizzata o con schiuma resistente all'alcool.  
Adottare provvedimenti antiincendio nei dintorni della zona colpita.
- **5.2 Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela**  
Se riscaldato o in caso di incendio il prodotto sviluppa fumi tossici.
- **5.3 Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi -**
- **Mezzi protettivi specifici:** Indossare il respiratore.

**SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale**

- **6.1 Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza**  
Indossare il respiratore.  
Indossare equipaggiamento protettivo. Allontanare le persone non equipaggiate.  
Allontanare fonti infiammabili.
- **6.2 Precauzioni ambientali:**  
In caso di infiltrazione nei corpi d'acqua o nelle fognature avvertire le autorità competenti.  
Impedire infiltrazioni nella fognatura/nelle acque superficiali/nelle acque freatiche.
- **6.3 Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica:**  
Smaltimento del materiale contaminato conformemente al punto 13.  
Provvedere ad una sufficiente areazione.
- **6.4 Riferimento ad altre sezioni**  
Per informazioni relative ad una manipolazione sicura, vedere capitolo 7.  
Per informazioni relative all'equipaggiamento protettivo ad uso personale vedere Capitolo 8.  
Per informazioni relative allo smaltimento vedere Capitolo 13.

**SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento**

- **7.1 Precauzioni per la manipolazione sicura**  
Conservare in luogo fresco e asciutto in fusti perfettamente chiusi.  
Accurata ventilazione/aspirazione nei luoghi di lavoro.  
Non sono richiesti provvedimenti particolari.
- **Indicazioni in caso di incendio ed esplosione:**  
Non vaporizzare su una fiamma o su corpo incandescente.  
Tenere lontano da fonti di calore, non fumare.  
Tener pronto il respiratore.
- **7.2 Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità**
- **Stoccaggio:**
- **Requisiti dei magazzini e dei recipienti:**  
Osservare le disposizioni amministrative relative allo stoccaggio di spray.
- **Indicazioni sullo stoccaggio misto:** Non necessario.
- **Ulteriori indicazioni relative alle condizioni di immagazzinamento:**  
Mantenere i recipienti ermeticamente chiusi.
- **Classe di stoccaggio:** 2 B
- **7.3 Usi finali particolari** Non sono disponibili altre informazioni.

(continua a pagina 5)

**Scheda di dati di sicurezza**  
**ai sensi del regolamento 1907/2006/CE, Articolo 31**

Stampato il: 05.04.2024

Numero versione 9 (sostituisce la versione 8)

Revisione: 05.04.2024

**Denominazione commerciale: presto stop Rostumwandlerspray**

(Segue da pagina 4)

**SEZIONE 8: Controlli dell'esposizione/della protezione individuale****· 8.1 Parametri di controllo****· Componenti i cui valori limite devono essere tenuti sotto controllo negli ambienti di lavoro:****115-10-6 dimetiletere**VL Valore a lungo termine: 1920 mg/m<sup>3</sup>, 1000 ppm**111-76-2 2-butossietanolo**TWA Valore a lungo termine: 97 mg/m<sup>3</sup>, 20 ppm  
A3, IBEVL Valore a breve termine: 246 mg/m<sup>3</sup>, 50 ppm  
Valore a lungo termine: 98 mg/m<sup>3</sup>, 20 ppm  
Cute**123-86-4 acetato di n-butile**TWA Valore a breve termine: 950 mg/m<sup>3</sup>, 200 ppm  
Valore a lungo termine: 713 mg/m<sup>3</sup>, 150 ppmVL Valore a breve termine: 723 mg/m<sup>3</sup>, 150 ppm  
Valore a lungo termine: 241 mg/m<sup>3</sup>, 50 ppm**67-63-0 2-propanolo**TWA Valore a breve termine: 983 mg/m<sup>3</sup>, 400 ppm  
Valore a lungo termine: 492 mg/m<sup>3</sup>, 200 ppm  
A4**71-36-3 butan-1-olo**TWA Valore a lungo termine: 61 mg/m<sup>3</sup>, 20 ppm**· DNEL****111-76-2 2-butossietanolo**

|                |      |  |
|----------------|------|--|
| Orale          | DNEL | 3,2 mg/kg (Consumer, longterm systemic)                  |
|                | DNEL | 13,4 mg/kg (Consumer, acute systemic)                    |
| Cutaneo        | DNEL | 75 mg/kg /per day (Worker, longterm systemic)            |
|                | DNEL | 89 mg/kg /per day (Worker, acute systemic)               |
|                | DNEL | 38 mg/kg (Consumer, longterm systemic)                   |
|                | DNEL | 44,5 mg/kg /per day (Consumer, acute systemic)           |
| Per inalazione | DNEL | 98 mg/m <sup>3</sup> /20 ppm (Worker, longterm systemic) |
|                | DNEL | 663 mg/m <sup>3</sup> /135 ppm (Worker, acute systemic)  |
|                | DNEL | 246 mg/m <sup>3</sup> /50 ppm (Worker, acute local)      |
|                | DNEL | 49 mg/m <sup>3</sup> (Consumer, longterm systemic)       |
|                | DNEL | 426 mg/m <sup>3</sup> (Consumer; acute systemic)         |
|                | DNEL | 123 mg/m <sup>3</sup> (Consumer, acute local)            |

**123-86-4 acetato di n-butile**

|                |      |   |
|----------------|------|---|
| Orale          | DNEL | 2 mg/kg /per day (Consumer, longterm systemic)    |
|                | DNEL | 2 mg/kg /per day (Consumer, acute systemic)       |
| Cutaneo        | DNEL | 11 mg/kg /per day (Worker, longterm systemic)     |
|                | DNEL | 11 mg/kg /per day (Worker, acute systemic)        |
|                | DNEL | 6 mg/kg /per day (Consumer, longterm systemic)    |
|                | DNEL | 6 mg/kg /per day (Consumer, acute systemic)       |
| Per inalazione | DNEL | 300 mg/m <sup>3</sup> (Worker, longterm systemic) |
|                | DNEL | 600 mg/m <sup>3</sup> (Worker, acute systemic)    |
|                | DNEL | 300 mg/m <sup>3</sup> (Worker, longterm local)    |
|                | DNEL | 600 mg/m <sup>3</sup> (Worker, acute local)       |

(continua a pagina 6)

**Scheda di dati di sicurezza**  
**ai sensi del regolamento 1907/2006/CE, Articolo 31**

Stampato il: 05.04.2024

Numero versione 9 (sostituisce la versione 8)

Revisione: 05.04.2024

**Denominazione commerciale: presto stop Rostumwandlerspray**

(Segue da pagina 5)

|                                     |                                    |  |
|-------------------------------------|------------------------------------|--|
|                                     | DNEL                               | 35,7 mg/m3 (Consumer, longterm systemic)           |
|                                     | DNEL                               | 300 mg/m3 (Consumer; acute systemic)               |
|                                     | DNEL                               | 35,7 mg/m3 (Consumer, longterm local)              |
| <b>67-63-0 2-propanolo</b>          |                                    |  |
| Orale                               | DNEL                               | 26 mg/kg /per day (Consumer, longterm systemic)    |
| Cutaneo                             | DNEL                               | 888 mg/kg /per day (Worker, longterm systemic)     |
|                                     | DNEL                               | 319 mg/kg /per day (Consumer, longterm systemic)   |
| Per inalazione                      | DNEL                               | 500 mg/m3 (Worker, longterm systemic)              |
|                                     | DNEL                               | 89 mg/m3 (Consumer, longterm systemic)             |
| <b>71-36-3 butan-1-olo</b>          |                                    |  |
| Orale                               | DNEL                               | 3,125 mg/kg /per day (Consumer, longterm systemic) |
| Per inalazione                      | DNEL                               | 310 mg/m3 (Worker, longterm local)                 |
|                                     | DNEL                               | 55 mg/m3 (Consumer, longterm local)                |
| <b>· PNEC</b>                       |                                    |  |
| <b>111-76-2 2-butossietanolo</b>    |                                    |  |
| PNEC                                | 8,8 mg/l (Freshwater)              |  |
| PNEC                                | 0,88 mg/l (Seawater)               |  |
| PNEC                                | 9,1 mg/l (Sporadic release)        |  |
| PNEC                                | 463 mg/l (Sewage treatment plant)  |  |
| PNEC                                | 34,6 mg/kg (Freshwater sediment)   |  |
| PNEC                                | 3,45 mg/kg (Seawater sediment)     |  |
| PNEC                                | 2,8 mg/kg (Soil)                   |  |
| <b>123-86-4 acetato di n-butile</b> |                                    |  |
| PNEC                                | 0,18 mg/l (Freshwater)             |  |
| PNEC                                | 0,018 mg/l (Seawater)              |  |
| PNEC                                | 0,36 mg/l (Sporadic release)       |  |
| PNEC                                | 35,6 mg/l (Sewage treatment plant) |  |
| PNEC                                | 0,981 mg/kg (Freshwater sediment)  |  |
| PNEC                                | 0,0981 mg/kg (Seawater sediment)   |  |
| PNEC                                | 0,0903 mg/kg (Soil)                |  |
| <b>67-63-0 2-propanolo</b>          |                                    |  |
| PNEC                                | 140,9 mg/l (Freshwater)            |  |
| PNEC                                | 140,9 mg/l (Seawater)              |  |
| PNEC                                | 140,9 mg/l (Sporadic release)      |  |
| PNEC                                | 2251 mg/l (Sewage treatment plant) |  |
| PNEC                                | 552 mg/kg (Freshwater sediment)    |  |
| PNEC                                | 552 mg/kg (Seawater sediment)      |  |
| <b>71-36-3 butan-1-olo</b>          |                                    |  |
| PNEC                                | 0,082 mg/l (Freshwater)            |  |
| PNEC                                | 0,0082 mg/l (Seawater)             |  |
| PNEC                                | 2,25 mg/l (Sporadic release)       |  |
| PNEC                                | 2476 mg/l (Sewage treatment plant) |  |
| PNEC                                | 0,178 mg/kg (Freshwater sediment)  |  |
| PNEC                                | 0,0178 mg/kg (Seawater sediment)   |  |
| PNEC                                | 0,015 mg/kg (Soil)                 |  |

(continua a pagina 7)



**Scheda di dati di sicurezza**  
**ai sensi del regolamento 1907/2006/CE, Articolo 31**

Stampato il: 05.04.2024

Numero versione 9 (sostituisce la versione 8)

Revisione: 05.04.2024

**Denominazione commerciale: presto stop Rostumwandlerspray**

(Segue da pagina 6)

**· Componenti con valori limite biologici:****111-76-2 2-butossietanolo**

IBE 200 mg/g creatinina  
 Campioni: urine  
 Momento del prelievo: a fine turno  
 Indicatore biologico: Acido butossiacetico

**67-63-0 2-propanolo**

IBE 40 mg/l  
 Campioni: urine  
 Momento del prelievo: f.t.f.s.l  
 Indicatore biologico: acetone

· **Ulteriori indicazioni:** Le liste valide alla data di compilazione sono state usate come base.

· **8.2 Controlli dell'esposizione**

· **Controlli tecnici idonei** Nessun dato ulteriore, vedere punto 7.

· **Misure di protezione individuale, quali dispositivi di protezione individuale**

· **Norme generali protettive e di igiene del lavoro:**

Tenere lontano da cibo, bevande e foraggi.

Togliere immediatamente gli abiti contaminati.

Lavarsi le mani prima dell'intervallo o a lavoro terminato.

Non inalare gas/vapori/aerosol.

Evitare il contatto con gli occhi e la pelle.

Evitare il contatto con gli occhi.

· **Protezione respiratoria**



Nelle esposizioni brevi e minime utilizzare la maschera; nelle esposizioni più intense e durature indossare l'autorespiratore.

Filtro A2/P3

· **Protezione delle mani**



Guanti protettivi

· **Materiale dei guanti**

Gomma butilica

La scelta dei guanti adatti non dipende soltanto dal materiale bensì anche da altre caratteristiche di qualità variabili da un produttore a un altro.

· **Tempo di permeazione del materiale dei guanti**

Guanti in gomma butilica con uno spessore di 0,4 mm sono resistenti a:

Acetone: 480 min

butile acetato: 60 min

acetato di etile: 170 min

Xilene: 42 min

I guanti di gomma butilica con uno spessore di 0,4 mm sono resistenti ai solventi per 42-480 minuti. Come misura di protezione, si consiglia agli utenti e alle persone responsabili della sicurezza sul lavoro di assumere una durata di resistenza ai solventi di 42 minuti. Considerando i dati della sezione 3 di questa SDS, si può ipotizzare una maggiore lunghezza di resistenza in casi particolari.

· **Protezione degli occhi/del volto**



Occhiali protettivi a tenuta

IT

(continua a pagina 8)

**Scheda di dati di sicurezza**  
**ai sensi del regolamento 1907/2006/CE, Articolo 31**

Stampato il: 05.04.2024

Numero versione 9 (sostituisce la versione 8)

Revisione: 05.04.2024

**Denominazione commerciale: presto stop Rostumwandlerspray**

(Segue da pagina 7)

**SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche**

|   |   |
|---|---|
| <b>9.1 Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali</b>                             |   |
| <b>Indicazioni generali</b>   |   |
| · Stato fisico  | Aerosol   |
| · Colore:   | In conformità con la denominazione del prodotto   |
| · Odore:  | Caratteristico  |
| · Soglia olfattiva:   | Non definito.   |
| · Punto di fusione/punto di congelamento:   | Non definito.   |
| · Punto di ebollizione o punto di ebollizione iniziale e intervallo di ebollizione                  | Non applicabile a causa di aerosol.   |
| · Infiammabilità  | Non applicabile.  |
| · Limite di esplosività inferiore e superiore   |   |
| · Inferiore:  | 1,1 Vol % (111-76-2 2-butossietanolo)   |
| · Superiore:  | 26,2 Vol % (115-10-6 dimetiletere)  |
| · Punto di infiammabilità:  | Non applicabile a causa di aerosol.   |
| · Temperatura di autoaccensione:  | 240 °C (115-10-6 dimetiletere)  |
| · Temperatura di decomposizione:  | Non definito.   |
| · ph  | La miscela non è solubile (in acqua).   |
| · Viscosità:  |   |
| · Viscosità cinematica  | Non definito.   |
| · Dinamica:   | Non definito.   |
| · Solubilità  |   |
| · acqua:  | Poco e/o non miscibile.   |
| · Coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua (valore logaritmico)                                | Non definito.   |
| · Tensione di vapore a 20 °C:   | 4000 hPa (115-10-6 dimetiletere)  |
| · Densità e/o densità relativa  |   |
| · Densità a 20 °C:  | 0,8 g/cm <sup>3</sup>   |
| · Densità relativa  | Non definito.   |
| · Densità di vapore:  | Non definito.   |
| <b>9.2 Altre informazioni</b>   |   |
| · Aspetto:  |   |
| · Forma:  | Aerosol   |
| <b>Informazioni importanti sulla protezione della salute e dell'ambiente nonché della sicurezza</b> |   |
| · Proprietà esplosive:  | Non definito.   |
| · Tenore del solvente:  |   |
| · Solventi organici:  | 74,1 %  |
| · Acqua:  | 18,8 %  |
| · VOC (CE)  | --  |
|   | 697,5 g/l   |
| · VOC-EU%   | 74,06 %   |
| · Contenuto solido:   | 4,3 %   |
| · Cambiamento di stato  |   |
| · Velocità di evaporazione  | Non applicabile.  |
| <b>Informazioni relative alle classi di pericoli fisici</b>   |   |
| · Esplosivi   | non applicabile   |
| · Gas infiammabili  | non applicabile   |
| · Aerosol   | Aerosol altamente infiammabile. Contenitore pressurizzato: può esplodere se riscaldato. |
| · Gas comburenti  | non applicabile   |
| · Gas sotto pressione   | non applicabile   |
| · Liquidi infiammabili  | non applicabile   |
| · Solidi infiammabili   | non applicabile   |
| · Sostanze e miscele autoreattive   | non applicabile   |
| · Liquidi piroforici  | non applicabile   |

(continua a pagina 9)



**Scheda di dati di sicurezza**  
**ai sensi del regolamento 1907/2006/CE, Articolo 31**

Stampato il: 05.04.2024

Numero versione 9 (sostituisce la versione 8)

Revisione: 05.04.2024

**Denominazione commerciale: presto stop Rostumwandlerspray**

(Segue da pagina 8)

- |   |                 |
|---|-----------------|
| · Solidi piroforici   | non applicabile |
| · Sostanze e miscele autoriscaldanti                                      | non applicabile |
| · Sostanze e miscele che emettono gas infiammabili a contatto con l'acqua | non applicabile |
| · Liquidi comburenti  | non applicabile |
| · Solidi comburenti   | non applicabile |
| · Perossidi organici  | non applicabile |
| · Sostanze o miscele corrosive per i metalli                              | non applicabile |
| · Esplosivi desensibilizzati  | non applicabile |

**SEZIONE 10: Stabilità e reattività**

- **10.1 Reattività** Non sono disponibili altre informazioni.
- **10.2 Stabilità chimica**
- **Decomposizione termica/ condizioni da evitare:** Il prodotto non si decompone se utilizzato secondo le norme.
- **10.3 Possibilità di reazioni pericolose** Non sono note reazioni pericolose.
- **10.4 Condizioni da evitare** Non sono disponibili altre informazioni.
- **10.5 Materiali incompatibili:** Non sono disponibili altre informazioni.
- **10.6 Prodotti di decomposizione pericolosi:** Non sono noti prodotti di decomposizione pericolosi.

**SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche**

- **11.1 Informazioni sulle classi di pericolo definite nel regolamento (CE) n. 1272/2008**
- **Tossicità acuta** Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

· **Valori LD/LC50 rilevanti per la classificazione:****111-76-2 2-butossietanolo**

|                |             |   |
|----------------|-------------|---|
| Orale          | LD50        | 1200 mg/kg (gpg)                                      |
| Per inalazione | LC50 / 4 h  | 3 mg/m3 (rat)   |
|                | LC50 / 96 h | >100 mg/l (oncorhynchus mykiss) (Oncorhynchus mykiss) |

**123-86-4 acetato di n-butile**

|                |            |                              |
|----------------|------------|------------------------------|
| Orale          | LD50       | 10800 mg/kg (rat) (OECD 401) |
| Cutaneo        | LD50       | >17600 mg/kg (rabbit)        |
| Per inalazione | LC50 / 4 h | >21 mg/m3 (rat)              |

**67-63-0 2-propanolo**

|                |      |                      |
|----------------|------|----------------------|
| Orale          | LD50 | 5840 mg/kg (rat)     |
| Cutaneo        | LD50 | 13900 mg/kg (rabbit) |
| Per inalazione | LC50 | >25 mg/l (rat)       |

**71-36-3 butan-1-olo**

|                |            |                     |
|----------------|------------|---------------------|
| Orale          | LD50       | 2292 mg/kg (rat)    |
| Cutaneo        | LD50       | 3430 mg/kg (rabbit) |
| Per inalazione | LC50 / 4 h | 17000 mg/m3 (rat)   |

- **Corrosione cutanea/irritazione cutanea** Provoca irritazione cutanea.
- **Gravi danni oculari/irritazione oculare** Provoca grave irritazione oculare.
- **Sensibilizzazione respiratoria o cutanea** Può provocare una reazione allergica cutanea.
- **Mutagenicità sulle cellule germinali**  
Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
- **Cancerogenicità** Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
- **Tossicità per la riproduzione** Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
- **Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) - esposizione singola**  
Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

(continua a pagina 10)

**Scheda di dati di sicurezza**  
**ai sensi del regolamento 1907/2006/CE, Articolo 31**

Stampato il: 05.04.2024

Numero versione 9 (sostituisce la versione 8)

Revisione: 05.04.2024

**Denominazione commerciale: presto stop Rostumwandlerspray**

(Segue da pagina 9)

- **Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) - esposizione ripetuta**  
*Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.*
- **Pericolo in caso di aspirazione** *Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.*
- **11.2 Informazioni su altri pericoli**

- **Proprietà di interferenza con il sistema endocrino**

Nessuno dei componenti è contenuto.

## SEZIONE 12: Informazioni ecologiche

### · 12.1 Tossicità

#### · Tossicità acquatica:

##### **115-10-6 dimetiletere**

|             |                            |
|-------------|----------------------------|
| EC50 / 96 h | 155 mg/l (algae)           |
| LC50 / 48 h | >4000 mg/l (daphnia magna) |
| LC50 / 96 h | >4000 mg/l (fish)          |

##### **111-76-2 2-butossietanolo**

|             |   |
|-------------|---|
| LC50 / 48 h | 1550 mg/l (daphnia magna)                   |
| LC50 / 72 h | 1840 mg/l (Pseudokirchneriella subcapitata) |
| LC50 / 96 h | 1474 mg/l (Regenbogenforelle)               |

##### **67-63-0 2-propanolo**

|             |                                      |
|-------------|--------------------------------------|
| LC50/96h    | 9640 mg/l (pimephales promelas; 96h) |
| LC50 / 24 h | 9714 mg/l (daphnia magna)            |

##### **71-36-3 butan-1-olo**

|             |                  |
|-------------|------------------|
| LC50 / 96 h | 1376 mg/l (fish) |
|-------------|------------------|

- **12.2 Persistenza e degradabilità** Non sono disponibili altre informazioni.
- **12.3 Potenziale di bioaccumulo** Non sono disponibili altre informazioni.
- **12.4 Mobilità nel suolo** Non sono disponibili altre informazioni.
- **12.5 Risultati della valutazione PBT e vPvB**
- **PBT:** Non applicabile.
- **vPvB:** Non applicabile.
- **12.6 Proprietà di interferenza con il sistema endocrino**  
*Il prodotto non contiene sostanze con proprietà dannose per il sistema endocrinale.*
- **12.7 Altri effetti avversi**
- **Osservazioni:** Nocivo per i pesci.
- **Ulteriori indicazioni in materia ambientale:**
- **Ulteriori indicazioni:**  
*Pericolosità per le acque classe 1 (D) (Autoclassificazione): poco pericoloso*  
*Non immettere nelle acque freatiche, nei corsi d'acqua o nelle fognature non diluito o in grandi quantità.*  
*nocivo per gli organismi acquatici*

## SEZIONE 13: considerazioni sullo smaltimento

- **13.1 Metodi di trattamento dei rifiuti**
- **Consigli:** Non smaltire il prodotto insieme ai rifiuti domestici Non immettere nelle fognature.

#### · Catalogo europeo dei rifiuti

|           |   |
|-----------|---|
| 08 01 11* | pitture e vernici di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose |
| 15 01 04  | imballaggi metallici  |
| 15 01 10* | imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze   |

(continua a pagina 11)

**Scheda di dati di sicurezza**  
**ai sensi del regolamento 1907/2006/CE, Articolo 31**

Stampato il: 05.04.2024

Numero versione 9 (sostituisce la versione 8)



Revisione: 05.04.2024

**Denominazione commerciale: presto stop Rostumwandlerspray**

(Segue da pagina 10)

- **Imballaggi non puliti:**
- **Consigli:**
  - Smaltimento in conformità con le disposizioni amministrative.
  - Smaltimento in conformità con le disposizioni amministrative.

**SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto**

|   |  |
|---|--|
| · <b>14.1 Numero ONU o numero ID</b>  |  |
| · <b>ADR, IMDG, IATA</b>  | UN1950   |
| · <b>14.2 Designazione ufficiale ONU di trasporto</b>                               |  |
| · <b>ADR</b>  | 1950 AEROSOL   |
| · <b>IMDG</b>   | AEROSOLS   |
| · <b>IATA</b>   | AEROSOLS, flammable  |
| · <b>14.3 Classi di pericolo connesso al trasporto</b>                              |  |
| · <b>ADR</b>  |  |
|    |  |
| · <b>Classe</b>   | 2 5F Gas   |
| · <b>Etichetta</b>  | 2.1  |
| · <b>IMDG, IATA</b>   |  |
|  |  |
| · <b>Class</b>  | 2.1 Gas  |
| · <b>Label</b>  | 2.1  |
| · <b>14.4 Gruppo d'imballaggio</b>  |  |
| · <b>ADR, IMDG, IATA</b>  | non applicabile  |
| · <b>14.5 Pericoli per l'ambiente</b>   | Non applicabile.   |
| · <b>14.6 Precauzioni speciali per gli utilizzatori</b>                             | Attenzione: Gas  |
| · <b>N° identificazione pericolo (Numero Kemler):</b>                               | -  |
| · <b>Numero EMS:</b>  | F-D,S-U  |
| · <b>Stowage Code</b>   | SW1 Protected from sources of heat.<br>SW22 For AEROSOLS with a maximum capacity of 1 litre:<br>Category A. For AEROSOLS with a capacity above 1 litre:<br>Category B. For WASTE AEROSOLS: Category C, Clear of<br>living quarters.  |
| · <b>Segregation Code</b>   | SG69 For AEROSOLS with a maximum capacity of 1 litre:<br>Segregation as for class 9. Stow "separated from" class 1<br>except for division 1.4.<br>For AEROSOLS with a capacity above 1 litre:<br>Segregation as for the appropriate subdivision of class 2.<br>For WASTE AEROSOLS:<br>Segregation as for the appropriate subdivision of class 2. |
| · <b>14.7 Trasporto marittimo alla rinfusa<br/>conformemente agli atti dell'IMO</b> | Non applicabile.   |

(continua a pagina 12)

**Scheda di dati di sicurezza**  
**ai sensi del regolamento 1907/2006/CE, Articolo 31**

Stampato il: 05.04.2024

Numero versione 9 (sostituisce la versione 8)

Revisione: 05.04.2024

**Denominazione commerciale: presto stop Rostumwandlerspray**

(Segue da pagina 11)

**· Trasporto/ulteriori indicazioni:****· ADR****· Quantità limitate (LQ)**

1L

**· Quantità esenti (EQ)**

Codice: E0

Vietato al trasporto in quantità esente

**· Categoria di trasporto**

2

**· Codice di restrizione in galleria**

D

**· IMDG****· Limited quantities (LQ)**

1L

**· Excepted quantities (EQ)**

Code: E0

Not permitted as Excepted Quantity

**· UN "Model Regulation":**

UN 1950 AEROSOL, 2.1

**SEZIONE 15: informazioni sulla regolamentazione****· 15.1 Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela****· Direttiva 2012/18/UE****· Sostanze pericolose specificate - ALLEGATO I** Nessuno dei componenti è contenuto.**· Categoria Seveso P3a AEROSOL INFIAMMABILI****· Quantità limite (tonnellate) ai fini dell'applicazione dei requisiti di soglia inferiore 150 t****· Quantità limite (tonnellate) ai fini dell'applicazione dei requisiti di soglia superiore 500 t****· REGOLAMENTO (UE) 2019/1021 relativo agli inquinanti organici persistenti (POP)**

Nessuno dei componenti è contenuto.

**· REGOLAMENTO (CE) n. 1907/2006 ALLEGATO XVII Restrizioni: 3****· Direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche - Allegato II**

Nessuno dei componenti è contenuto.

**· Disposizioni nazionali:****· Istruzione tecnica aria:**

| Classe | quota in % |
|--------|------------|
| NC     | 74,1       |

**· Ulteriori disposizioni, limitazioni e decreti proibitivi****· Sostanze estremamente preoccupanti (SVHC) ai sensi della regolamento REACH, articolo 57**

Nessuno dei componenti è contenuto.

**· 15.2 Valutazione della sicurezza chimica:** Una valutazione della sicurezza chimica non è stata effettuata.**SEZIONE 16: Altre informazioni**

I dati sono riportati sulla base delle nostre conoscenze attuali, non rappresentano tuttavia alcuna garanzia delle caratteristiche del prodotto e non motivano alcun rapporto giuridico contrattuale.

La presente scheda di sicurezza è conforme al Regolamento (CE) n. 1907/2006, Articolo 31 quale modificato dal regolamento (UE) 2020/878.

**· Frasi rilevanti**

H220 Gas altamente infiammabile.

H225 Liquido e vapori facilmente infiammabili.

H226 Liquido e vapori infiammabili.

H280 Contiene gas sotto pressione; può esplodere se riscaldato.

H302 Nocivo se ingerito.

(continua a pagina 13)

**Scheda di dati di sicurezza**  
**ai sensi del regolamento 1907/2006/CE, Articolo 31**

Stampato il: 05.04.2024

Numero versione 9 (sostituisce la versione 8)

Revisione: 05.04.2024

**Denominazione commerciale: presto stop Rostumwandlerspray**

(Segue da pagina 12)

- H315 Provoca irritazione cutanea.  
H317 Può provocare una reazione allergica cutanea.  
H318 Provoca gravi lesioni oculari.  
H319 Provoca grave irritazione oculare.  
H331 Tossico se inalato.  
H335 Può irritare le vie respiratorie.  
H336 Può provocare sonnolenza o vertigini.  
H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.  
EUH066 L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.  
EUH205 Contiene componenti epossidici. Può provocare una reazione allergica.  
· **Classificazione secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008**  
I dati si basano su dati tecnici interni e su dati tecnici dei fornitori.

| Aerosol   | Principi ponte  |
|---|---|
| Corrosione/irritazione della pelle<br>Gravi lesioni oculari/irritazione oculare<br>Sensibilizzazione della pelle<br>Pericoloso per l'ambiente acquatico - pericolo a lungo termine (cronico) per l'ambiente acquatico | La classificazione della miscela si basa generalmente sul metodo di calcolo utilizzando i dati della sostanza ai sensi della normativa (CE) n° 1272/2008. |

· **Numero di versione della versione precedente: 8**

· **Abbreviazioni e acronimi:**

- RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail)  
ICAO: International Civil Aviation Organisation  
ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)  
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods  
IATA: International Air Transport Association  
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals  
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances  
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances  
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)  
VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)  
DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)  
PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)  
LC50: Lethal concentration, 50 percent  
LD50: Lethal dose, 50 percent  
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic  
SVHC: Substances of Very High Concern  
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative  
Flam. Gas 1A: Gas infiammabili – Categoria 1A  
Aerosol 1: Aerosol – Categoria 1  
Press. Gas (Comp.): Gas sotto pressione – Gas compresso  
Flam. Liq. 2: Liquidi infiammabili – Categoria 2  
Flam. Liq. 3: Liquidi infiammabili – Categoria 3  
Acute Tox. 4: Tossicità acuta – Categoria 4  
Acute Tox. 3: Tossicità acuta – Categoria 3  
Skin Irrit. 2: Corrosione/irritazione della pelle – Categoria 2  
Eye Dam. 1: Gravi lesioni oculari/irritazione oculare – Categoria 1  
Eye Irrit. 2: Gravi lesioni oculari/irritazione oculare – Categoria 2  
Skin Sens. 1: Sensibilizzazione della pelle – Categoria 1  
STOT SE 3: Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) – Categoria 3  
Aquatic Chronic 2: Pericoloso per l'ambiente acquatico - pericolo a lungo termine per l'ambiente acquatico – Categoria 2  
Aquatic Chronic 3: Pericoloso per l'ambiente acquatico - pericolo a lungo termine per l'ambiente acquatico – Categoria 3

· **\* Dati modificati rispetto alla versione precedente**