

## presto Acetone

N° comm. : 171604, 171611, 171628

## Fiche Technique



Diluant pour les peintures nitro-combi, nitro, pour les colles ainsi que pour les résines naturelles et synthétiques. Il dissout le néoprène, les résidus de colle ; il colle le polystyrène et le verre acrylique. Il est également parfaitement adapté au nettoyage et au dégraissage des pièces métalliques.

### Qualité & propriétés

- Convient pour le prénettoyage et le dégraissage des pièces métalliques
- Dissout une variété de colles
- Dilue les peintures nitro

### Données physiques & chimiques

- Nom de la couleur: transparent
- Odeur: Caractéristique
- Température de fonctionnement minimale: 10 °C
- Température de fonctionnement maximale: 30 °C
- Pression de vapeur:
  - ◊ 247/20 bar
  - ◊ 233/20 bar
- Point d'inflammabilité: -19 °C
- Stabilité de stockage:
  - ◊ 10 y
  - ◊ 5 y
- Contenu:
  - ◊ 400 ML
  - ◊ 500 ML
  - ◊ 1,00 L

### Mode d'emploi

- Pulvériser ou appliquer de l'acétone avec un pinceau ou un chiffon, laisser agir pendant une courte période (max. 5 min.) Puis, essuyer avec un chiffon propre.

#### Sain pour l'environnement

European Aerosols s'engage à appliquer des formules sans ingrédients restreints ou critiques et à obtenir les meilleures performances possible. Les bouchons et les emballages sont fabriqués à partir de matériaux recyclables.

#### Élimination

Seuls les bombes, pots ou bidons complètement vides doivent être mis dans une benne de recyclage ou dans un conteneur approprié pour les déchets valorisables. Les bombes, pots ou bidons qui ne sont pas vides doivent être éliminés en tant que « déchets spéciaux ».

#### Marquage/Étiquetage

Tous les produits fabriqués par European Aerosols sont conformes aux réglementations en vigueur en matière d'étiquetage, conformément à la Directive 1999/45/CE relatives à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des préparations dangereuses. Tous les aérosols correspondent aux TRGS 200 et TRG 300, ainsi qu'à la Directive 75/324/EWG dans sa variation actuelle.

Pour toute autre question technique, appelez notre ligne d'assistance téléphonique au +49 (0) 62 66 75-266 du lundi au jeudi de 9 h à 15 h ou le vendredi jusqu'à 12 h.

À compter du Août 17, 2022 – Cette version remplace toutes les versions publiées antérieurement.