



## presto Universal Spray

Art.-Nr.: siehe Bestellangaben

### Technisches Merkblatt



presto Universal-Spray ist ein Spezialprodukt auf Basis von Acrylharz und hochwertigen Pigmenten. Für Kontrast- und Teillackierungen, wie z.B. Universalstreifen am Fahrzeug und für viele andere Zwecke. Auch für Felgen und Karosserie einsetzbar.

#### Qualität & Eigenschaften

- Schnelltrocknend
- Hochwertige Nitro-Kombi-Qualität
- Für Anwendungen im Innen- und Außenbereich
- Sehr gute Deckkraft
- Ausgezeichnete Haftung
- Kratz-, stoß- und schlagfest
- Wetterfest, lichtecht, UV-beständig
- Hohe Oberflächenhärte bei gleichzeitig guter Elastizität
- Guter Verlauf, glatte Oberfläche
- Bedingt benzinbeständig

#### Physikalische & chemische Daten

- Basis:
  - ◊ Nitrokombi-Lack (NC)
  - ◊ Acryllack (AC)
- Farbname:
  - ◊ weiss
  - ◊ schwarz
  - ◊ weiß
- Geruch: Lösemittel
- Glanzgrad :
  - ◊ matt, 10 ±2 GE
  - ◊ glänzend, >75 GE
- Ergiebigkeit:
  - ◊ 500 ML – 1.6 m<sup>2</sup>
  - ◊ – 9,6 m<sup>2</sup>
- Griffest: 50 min
- Staubtrocken: 10 min
- Durchgetrocknet: 24 h
- Überlackierbar: 24 h
- Untergründe: Holz, Metall, Aluminium, Glas, Stein und verschiedenen Kunststoffen
- Minimale Anwendungstemperatur: 10 °C
- Maximale Anwendungstemperatur: 30 °C
- Dampfdruck:
  - ◊ 4000/20 bar
  - ◊ 3500/20 bar
- Lagerstabilität: 10 y
- Inhalt: 500 ML

#### Hinweise zur Benutzung

- Der Untergrund muss sauber, trocken, rost- und fettfrei sein.
- Unebene Oberflächen egalisieren (spachteln, schleifen). Falls nicht gespachtelt werden muss, presto Universal Haftgrund aufsprühen.
- Vor Gebrauch Dose 3 Minuten schütteln.
- An unauffälliger Stelle probesprühen.
- Sprühentfernung ca. 20-30 cm.
- Den Decklack in mehreren dünnen Schichten in einem Zeitabstand von 3 - 5 Minuten aufsprühen.
- Zum Schutz der Lackierung mit presto Universal Klarlack versiegeln.
- Nicht auf mit Kunstharz lackierte Flächen sprühen!
- Zum Schutz der Lackierung mit presto Universal Klarlack versiegeln.
- Nicht auf mit Kunstharz lackierte Flächen sprühen!

#### Umweltgerecht:

European Aerosols ist bestrebt, Rezepturen ohne geregelte oder bedenkliche Inhaltsstoffe einzusetzen, bei bestmöglicher Performance. Die Kappen und Verpackungen bestehen aus recyclingfähigen Materialien.

**Entsorgung**

Bitte nur restentleerte Gebinde dem Recycling zuführen. Gebinde mit Resten zur Problemabfallstelle bringen.

**Kennzeichnung**

Alle Produkte von European Aerosols entsprechen dem jeweils aktuellen Stand der Kennzeichnungsvorschriften. Die Einstufung, Klassifizierung, Auszeichnung erfolgt nach GHS bzw. CLP 1272/2008/EG in der derzeitigen gültigen Form. Die Sicherheitsdatenblätter entsprechen REACH 1907/2006/EG, Artikel 31 und Anhang II, in der derzeit gültigen Form.

Für weitere technische Fragen erreichen Sie unsere Hotline von Montag bis Donnerstag von 9.00 bis 15.00 Uhr und Freitags bis 12.00 Uhr unter der Tel.-Nr. +49 (0) 62 66 75-266.

**Stand: 18. August 2022** – Mit dieser Version werden alle evtl. früher erschienenen Versionen ungültig.

European Aerosols GmbH, Kurt-Vogelsang-Straße 6, 74855 Haßmersheim - [info-de@european-aerosols.com](mailto:info-de@european-aerosols.com)  
European Aerosols B.V., Wolfraamweg 2, NL-8471 XC Wolvega - [info-nl@european-aerosols.com](mailto:info-nl@european-aerosols.com)