

presto Leak Detector Spray

N° comm. : 157219

Fiche Technique



Les fuites dans les systèmes d'air comprimé et de circulation de gaz peuvent être détectées à l'aide du spray détecteur de fuite de haute qualité presto. La bulle indique où se trouve la fuite. La mousse est facile à laver à l'eau. Le produit ne laisse aucun résidu qui pourrait entraver les travaux de réparation. Certificat DVGW n°. NG/5170BR0105. Domaines d'application : Canalisations, tuyaux, pneus, réservoirs, compresseurs, pressostats, bouteilles d'air comprimé, circuits de refroidissement et systèmes contenant des gaz combustibles.

Qualité & propriétés

- Taux d'imprégnation élevé
- Certifié DVGW
- Sans solvant
- Légèrement alcalin ; formation de mousse
- Fonctionne jusqu'à des températures extérieures de 0 °C
- Non combustible
- Non corrosif
- L'excédent de produit peut facilement être éliminé à l'eau
- Contient des inhibiteurs antirouille

Données physiques & chimiques

- Base: Solution tensioactive
- Nom de la couleur: transparent
- Température de fonctionnement minimale: 5 °C
- Température de fonctionnement maximale: 30 °C
- Taux de pulvérisation: 2.8
- Pression de vapeur: 8500/20 bar
- Valeur pH: 7,1
- Point d'inflammabilité: >100 °C
- Densité relative: 1,02 g/ml
- Stabilité de stockage: 10 y
- Contenu: 300 ML

Mode d'emploi

- Amener la bombe aérosol à température ambiante.
- Température de fonctionnement entre 5° et 30 °C.
- Agiter le bidon pendant 2 minutes avant utilisation.
- Pulvériser le produit sur l'objet qui doit être examiné à la distance habituelle jusqu'à ce qu'un film étanche se soit formé.
- Les bulles indiqueront les fuites.
- Enfin, l'excédent de mousse peut être éliminé à l'eau.

Sain pour l'environnement

European Aerosols s'engage à appliquer des formules sans ingrédients restreints ou critiques et à obtenir les meilleures performances possible. Les bouchons et les emballages sont fabriqués à partir de matériaux recyclables.

Élimination

Seuls les bombes, pots ou bidons complètement vides doivent être mis dans une benne de recyclage ou dans un conteneur approprié pour les déchets valorisables. Les bombes, pots ou bidons qui ne sont pas vides doivent être éliminés en tant que « déchets spéciaux ».

Marquage/Étiquetage

Tous les produits fabriqués par European Aerosols sont conformes aux réglementations en vigueur en matière d'étiquetage, conformément à la Directive 1999/45/CE relatives à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des préparations dangereuses. Tous les aérosols correspondent aux TRGS 200 et TRG 300, ainsi qu'à la Directive 75/324/EWG dans sa variation actuelle.

Pour toute autre question technique, appelez notre ligne d'assistance téléphonique au +49 (0) 62 66 75-266 du lundi au jeudi de 9 h à 15 h ou le vendredi jusqu'à 12 h.

À compter du Août 18, 2022 – Cette version remplace toutes les versions publiées antérieurement.