



Les papiers de verre presto sont disponibles en différents grains et tailles. Avec le papier de verre presto, la rouille est éliminée, les résidus de peinture sont poncés brillant et l'enduit durci est poncé lisse. Une surface optimale est créée pour la couche de peinture suivante. P60 : Préponçage grossier, élimination de l'ancienne peinture, de la rouille, dans les coins et sur les bords P80 : Préponçage moyen pour corriger les défauts de planéité P120 : Préponçage final avant l'application de l'apprêt P180 : Pour le ponçage initial de la surface apprêtée P240 : Premier ponçage humide après application de l'apprêt P400 : Ponçage lisse des sous-couches P600 : 1er ponçage fin avant peinture P1000 : 2ème ponçage fin avant peinture P1200 : 3ème ponçage fin avant peinture

Qualité & propriétés

- Pour un ponçage manuel parfait
- Haute qualité
- Facile à utiliser
- Application universelle
- Utiliser la cale de ponçage manuel presto pour les travaux sur surfaces importantes

Données physiques & chimiques

- Nom de la couleur: anthracite
- Pression de vapeur: 23/20 bar
- Stabilité de stockage: 10 y

Mode d'emploi**Sain pour l'environnement**

European Aerosols s'engage à appliquer des formules sans ingrédients restreints ou critiques et à obtenir les meilleures performances possible. Les bouchons et les emballages sont fabriqués à partir de matériaux recyclables.

Élimination

Seuls les bombes, pots ou bidons complètement vides doivent être mis dans une benne de recyclage ou dans un conteneur approprié pour les déchets valorisables. Les bombes, pots ou bidons qui ne sont pas vides doivent être éliminés en tant que « déchets spéciaux ».

Marquage/Étiquetage

Tous les produits fabriqués par European Aerosols sont conformes aux réglementations en vigueur en matière d'étiquetage, conformément à la Directive 1999/45/CE relatives à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des préparations dangereuses. Tous les aérosols correspondent aux TRGS 200 et TRG 300, ainsi qu'à la Directive 75/324/EWG dans sa variation actuelle.

Pour toute autre question technique, appelez notre ligne d'assistance téléphonique au +49 (0) 62 66 75-266 du lundi au jeudi de 9 h à 15 h ou le vendredi jusqu'à 12 h.

À compter du Août 18, 2022 – Cette version remplace toutes les versions publiées antérieurement.