



presto Universal Primer

Art.-Nr.: siehe Bestellangaben

Technisches Merkblatt



presto Haftgrund ist eine professionelle, schnell trocknende Grundierung auf Basis einer Acrylharzkomposition und hochwertigen Pigmenten. Überlackierbar mit lufttrocknenden Acryl-, Kunstharz- und Nitro-Kombi-Lacken. Für Metall, Holz, Keramik, Stein, Karton, Papier, u.a. Farbton grau für blaue, grüne, goldene u. silberne Decklackierungen. Farbton rot für dunkelrote Decklackierungen. Farbton weiß für sehr helle Decklackierungen.

Qualität & Eigenschaften

- Besonders hohe Füllkraft
- Vermittelt beste Haftung des Decklacks auf dem Untergrund
- Schnelltrocknend
- Guter Verlauf, glatte Oberfläche
- Schützt vor Rost
- Gewährleistet einen sparsamen Gebrauch des Decklacks
- Dient der Glanzoptimierung des Decklacks
- Besonders verbrauchergerecht durch dauerhafte, applikationsfreundliche, gut schleif- und überlackierbare Qualität.
- Für Anwendungen im Innen- und Außenbereich

Physikalische & chemische Daten

- Basis: Nitrokombi-Lack (NC)
- Farbname:
 - ◊ grau
 - ◊ weiß
 - ◊ rot
 - ◊ schwarz
- Geruch: Lösemittel
- Glanzgrad : matt, 10 ±2 GE
- Ergiebigkeit: 500 ML – 1 m²
- Griffest: 30 min
- Staubtrocken: 15 min
- Durchgetrocknet: 2 - 4 h
- Überlackierbar: 2 - 4 h
- Untergründe: Metall, Holz, Keramik, Stein, Karton, Papier
- Minimale Anwendungstemperatur: 10 °C
- Maximale Anwendungstemperatur: 30 °C
- Dampfdruck:
 - ◊ 4000/20 bar
 - ◊ 3500/20 bar
- Flammpunkt: n.a.
- Lagerstabilität: 10 y
- Inhalt: 500 ML

Hinweise zur Benutzung

- Zu lackierende Fläche entrosten, anschleifen und säubern. Wenn nötig, spachteln.
- Der Untergrund muss sauber, trocken, rost- und fettfrei sein.
- Vor Gebrauch Dose 2 Minuten schütteln.
- An unauffälliger Stelle probesprühen.
- Kleine Vertiefungen und poröse Spachtelstellen durch mehrfach dünnes Aufsprühen und Schleifen egalalisieren.
- Sprühentfernung ca. 25 cm.
- Nach Trocknung (ca. 2-4 Stunden) mit 600er Schleifpapier naßschleifen, säubern und trocknen lassen.
- Danach Decklackierung aufbringen.
- Überlackierbar mit Kunstharz- oder Acryl-Lacken; nicht auf Kunstharzlacke sprühen!

Umweltgerecht:

European Aerosols ist bestrebt, Rezepturen ohne geregelte oder bedenkliche Inhaltsstoffe einzusetzen, bei bestmöglicher Performance. Die Kappen und Verpackungen bestehen aus recyclingfähigen Materialien.

Entsorgung

Bitte nur restentleerte Gebinde dem Recycling zuführen. Gebinde mit Resten zur Problemabfallstelle bringen.

Kennzeichnung

Alle Produkte von European Aerosols entsprechen dem jeweils aktuellen Stand der Kennzeichnungsvorschriften. Die Einstufung,

Klassifizierung, Auszeichnung erfolgt nach GHS bzw. CLP 1272/2008/EG in der derzeitigen gültigen Form. Die Sicherheitsdatenblätter entsprechen REACH 1907/2006/EG, Artikel 31 und Anhang II, in der derzeit gültigen Form.

Für weitere technische Fragen erreichen Sie unsere Hotline von Montag bis Donnerstag von 9.00 bis 15.00 Uhr und Freitags bis 12.00 Uhr unter der Tel.-Nr. +49 (0) 62 66 75-266.

Stand: 19. Mai 2022 – Mit dieser Version werden alle evtl. früher erschienenen Versionen ungültig.

European Aerosols GmbH, Kurt-Vogelsang-Straße 6, 74855 Haßmersheim - info-de@european-aerosols.com
European Aerosols B.V., Wolfraamweg 2, NL-8471 XC Wolvega - info-nl@european-aerosols.com